














Zestawienie Drzwi powierzchnia											
1	ID	D1	D2	D2	DH	DP1	DP2	DPP	DPW	DPZ	DZ1
Ilość		2	7	10	2	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.		0,80x2,00	0,90x2,00	0,90x2,00	0,80x2,00	1,60x2,35	2,05x2,35	0,80x2,00	6,27x2,10	4,00x2,20	1,00x2,40
Wymiary otworu w ścianie		0,92x2,06	1,02x2,06	1,02x2,06	0,80x2,00	1,60x2,35	2,05x2,35	0,88x2,04	6,27x2,10	4,00x2,20	1,00x2,40
Widok od przodu w 3D											
Powierzchnia nominalna otworu o...		1,60	1,80	1,80	1,60	3,76	4,82	1,60	13,17	8,80	2,40
uwagi									drzwi składane	drzwi składane	
Odporność ogniowa								EI30			
Orientacja		L	L	P	L	P	L	L			L

Zestawienie Drzwi powierzchnia

1	ID	DZ1	DZ2
Ilość		1	1
Rozmiar Szer. x Wys.		1,00x2,40	1,50x2,00
Wymiary otworu w ścianie		1,00x2,40	1,50x2,00
Widok od przodu w 3D			
	Powierzchnia nominalna otworu o...	2,40	3,00
	uwagi		
	Odporność ogniowa		
	Orientacja	P	L

Zestawienie Drzwi powierzchnia

Zestawienie Okien powierzchnia										
1	ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O6	O7	ON1
Ilość		3	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.		1,00x1,00	0,82x3,10	2,00x2,00	1,00x0,80	1,50x1,45	2,05x1,45	2,50x1,45	3,00x0,80	4,00x2,15
Widok 3D z przodu										
Powierzchnia nominalna otworu okna/drzwi		1,00	2,54	4,00	0,80	2,18	2,97	3,63	2,40	8,60
Odporność ogniowa										

Zestawienie Okien powierzchnia

Wymogi techniczne dla stolarki

1.drzwi zewnętrzne przeszkłone PVC, termoizolowane o profilu ciepłym, trzykomorowe, w kolorze białym, z atestem antywłamaniowym, drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą, szyba bezpieczna, wsp. U=1,5 W/m 2 K
ościeżnica w materiale jak drzwi.

Drzwi zewnętrzne kotłowni i zaplecza kuchni stalowe ocieplane w kolorze grafit wsp. U=1,5 W/m 2 K

Okna PVC, termoizolowane o profilu ciepłym, trzykomorowe, w kolorze białym wsp. U=1,3 W/m 2 K

2.drzwi wewnętrzne przeszkole z PVC , szyba bezpieczna,

3.drzwi wewnętrzne płytowe - malowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa malowana w kolorze drzwi, konstrukcja ramiak z drewna sosnowego, wypełnienie plaster miodu, 3 zawiasy, z samozamykaczami

Okna połaciowe otwierane wsp. U=1,5 W/m 2 K

Zestawienie Okien powierzchnia połaciowe	
1	ID
FTS U2	
Wymiary nominalne	
0,94x1,40	
Ilość	
18	
Widok 3D z przodu	
	
Kondygnacja	
dach	

Zestawienie Okien powierzchnia połaciowe

 BIURO ARCHITEKTONICZNE ŁĘBORK, GDANSKA 104-105/14 tel.8625-644		NR RYS. A- 9
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W WICKU DZ.NR 525 WICKO GMINA WICKO		04-2014
Zestawienie stolarki		1:1
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH.PIOTR WYSTĘPEK UPR.NR.BK.IIF.7342/52/94	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH.DARIUSZ POBRUCKI UPR.NR.BK.IIF.7342/89/98	BRANŻA ARCHITEKTURA